

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

CE\_DoP\_Rf-t\_C2\_FR ■ K-01/2021

1. Code d'identification unique du produit type	CU2
2. Usage(s) prévu(s):	Clapet coupe-feu rectangulaire pour utilisation aux traversées de parois par les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) pour maintenir le compartimentage en cas d'incendie.
3. Fabricant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 1
5. Norme harmonisée / Document d'évaluation européen; organisme(s) notifié(s) / évaluation technique européenne, organisme d'évaluation technique, organisme(s) notifié(s); certificat de constance des performances:	EN 15650:2010, BCCA avec le numéro d'identification 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.03-0464
6. Performances déclarées selon EN 15650:2010	(Résistance au feu selon EN 1366-2 et classements selon EN 13501-3)

Caractéristiques essentielles					Performances	
Gamme	Type de paroi	Paroi	Scellement	Installation	Classement	
200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1500x1000 mm	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	Plâtre	1	EI 120 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Mortier	2	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100 mm	Plâtre	1	EI 120 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Mortier	2	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
			Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S ≥ 100 mm	1	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
			Carreaux de plâtre ≥ 100 mm	1	EI 120 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
Dalle massive	Béton cellulaire ≥ 150 mm	Mortier	3	EI 120 (h <sub>o</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)		
200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1200x800 mm	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	Mortier	3	EI 120 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Plâtre	3	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m <sup>3</sup>	3	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
			Laine de roche ≥ 40 kg/m <sup>3</sup> + talons	1	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Plâtre	1	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m <sup>3</sup>	3	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
			Laine de roche ≥ 40 kg/m <sup>3</sup> + talons	1	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m <sup>3</sup>	3	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
	Dalle massive	Béton cellulaire ≥ 150 mm	Carreaux de plâtre ≥ 70 mm	1	EI 120 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m <sup>3</sup>	3	EI 90 (h <sub>o</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
1200x800 mm < CU2 ≤ 1500x1000 mm	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	Mortier / Plâtre	3	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Mortier / Plâtre	3	E 120 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)	
1200x800 mm < CU2 ≤ 1500x800 mm	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	Mortier	3	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
			Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100 mm	Laine de roche ≥ 40 kg/m <sup>3</sup> + talons	1
	200x200 mm ≤ CU2 ≤ 1500x800 mm	Gainé technique (contre-cloison)	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 82.5 mm	Laine de roche ≥ 40 kg/m <sup>3</sup> + talons	1	E 120 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)
Dalle massive				Béton cellulaire ≥ 125 mm	Mortier	3

1	Type de pose : encastré 0/180°. Distances minimales autorisées.		2	Type de pose : encastré 0/90/180/270°		3	Type de pose : encastré 0/90/180/270°. Distances minimales autorisées.		
Conditions/sensibilité nominales d'activation :		Conforme		Conforme		Conforme		Conforme	
Délai de réponse (temps de réponse) : temps de fermeture		Conforme		Conforme		Conforme		Conforme	
Fiabilité opérationnelle : cyclage		CFTH - 50 cycles; MANO - 300 cycles; B(L)F(T) - 10000 cycles; BFL(T) - 10000 cycles; BFN(T) - 10000 cycles; ONE - 10000 cycles; ONE-X - 10000 cycles; UNIQ - 10000 cycles		Conforme		Conforme		Conforme	
Durabilité du délai de réponse :		Conforme		Conforme		Conforme		Conforme	
Durabilité de la fiabilité opérationnelle :		Conforme		Conforme		Conforme		Conforme	
Protection contre la corrosion selon EN 60068-2-52:		Conforme		Conforme		Conforme		Conforme	
Débit de fuite du tunnel du clapet selon EN 1751:		≥ classe B		≥ classe B		≥ classe B		≥ classe B	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:  
Mathieu Steenland, Technical Manager

Oosterzele, 01/2021



Norme harmonisée  
EN 15650:2010